



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
Norma zharmonizowana:	EN 998-2:2016 Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	5,0 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wytrzymałość spoiny na ścinanie</li> <li>• Wytrzymałość spoiny na zginanie</li> </ul>	NPD NPD
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 23.07.2024 r.

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak

.....